

Sistemas de limpieza, protección y mantenimiento de suelos comerciales **Gerflor Mipolam GmbH**

Fabricante: Gerflor Mipolan GmbH	Limpieza final obra (recién colocado)	Protección	Mantenimiento	Desinfección	Limpieza diaria	Limpieza a fondo
Sin tratamiento: Mipolam Tropoplan 90 Mipolam Architecton Mipolam Prisma Creation Mineral Sale Tarastep escaleras Transistep escaleras	Limpiador Intensivo R	Ultra Vitrodur Brillante Secura Vitrodur Mate Medica Vitrodur Satinado MMR Vitrodur Extramate	Lavicera R1000 Lavicera Brillante Lavicera Mate	Limpiador Desinfectante (concentrado) ¹⁾	Limpiador R280	Decapante Profi
Con PU de fábrica: (removible químicamente) Mipolam Univers Mipolam Basic Classic Imperial 1,5 mm Con tratamiento PUR: (removible químicamente) Mipolam Activa 250 Mipolam Troplan 100 Mipolam Ambiance Classic Imperial 2,0 mm	Limpiador PU ³⁾	Barniz PU Mate ⁴⁾ Barniz PU Antideslizante Barniz PU Anticolor (Después de una limpieza a fondo)	Limpiador PU	Limpiador Desinfectante (concentrado) ¹⁾	Limpiador PU	Limpiador Intensivo R
Con tratamiento PUR: (no removible químicamente) Mipolam Esprit 500 Mipolam Flair 490 Mipolam Accord 300 Mipolam Elegance 290 Con tratamiento PUR: (no removible químicamente) Nera-Collection Transit Acoustic GTI (autoportante) Attraction (autoportante)	Limpiador PU ³⁾	Barniz PU Mate Barniz PU Antideslizante Barniz PU Anticolor (Después de una limpieza a fondo, protección/saneado Pro-Activo de larga duración)	Limpiador PU	Limpiador Desinfectante (concentrado) ¹⁾	Limpiador PU	Limpiador Intensivo R ³⁾

¹⁾ Testado según la lista DGMH y DVG

²⁾ La protección con la dispersión polimérica es posible, aunque puede modificar las condiciones de conductividad del suelo. Realizar antes una prueba para comprobar la conductividad del suelo.

³⁾ Utilizar para la limpieza como máximo el cepillo de nylon o Pad rojo. Solo utilizar Pad verde si está prevista la protección con una dispersión polimérica.

Sistemas de limpieza, protección y mantenimiento de suelos comerciales **Gerflor Mipolam GmbH**

Fabricante: Gerflor Mipolan GmbH	Limpieza final obra (recién colocado)	Protección	Mantenimiento	Desinfección	Limpieza diaria	Limpieza a fondo
Con tratamiento PUR: (no removible químicamente) Metallica/Metallica Confort Indiana/Indiana Confort Jamaica/Jamaica Confort Forum/Forum Confort Brazilia/Brazilia Confort Taralay Confort Creation Wood Creation Mineral (sin Slate) ARTline Saga (autoportante)	Limpiador PU ³⁾	7)	Limpiador PU	Limpiador Desinfectante (concentrado) ¹⁾	Limpiador PU	Limpiador Intensivo R ³⁾
Antideslizante, con tratamiento Sparclean: Tarasafe Sparclean Antideslizante, sin tratamiento: Tarasafe Standard	Limpiador Intensivo R ³⁾	6)	Lavicera R 1000 Limpiador R 280	Limpiador Desinfectante (concentrado) ¹⁾	Limpiador R 280	Limpiador Intensivo R ³⁾
Conductivo: Mipolam Accord EL 7 Mipolam Robust EL 7 Mipolam Forum EL5 Mipolam Technic EL7	Limpiador Intensivo R ³⁾	Lavicera R 1000 ²⁾	Lavicera R 1000	Limpiador Desinfectante (concentrado) ¹⁾	Limpiador R 280	Limpiador Intensivo R O Decapante R ^{3) 5)}

4) Solo si se precisa una protección reforzada de la superficie (pe. Suelo con elevada sollicitación) o que durante su utilización se haga necesario (pe. Aparición de zonas en las que la protección PU de fábrica se haya desgastado). Realizar previamente una limpieza a fondo con máquina rotativa con Pad verde en la cual también quedara eliminada la protección PU/PUR. Si en vez de aplicar el Barniz PU Mate, se sustituye otra vez la capa removible, también es posible aplicar una dispersión polimérica.

5) Si se realiza la protección con una dispersión polimérica, utilizar para la limpieza a fondo el Decapante Profi.

6) Comprobar previamente si por exigencias de proyecto es posible la protección en el suelo antideslizante. No aplicar si no se permite modificar la capacidad antideslizante. En este caso utilizar una dispersión polimérica asociada al proceso de limpieza. Pregunte a nuestro departamento técnico.

7) Si por exigencias de proyecto se exige o recomienda una protección adicional (pe. En zonas de elevada sollicitación, aparición de zonas en las que la protección PU de fábrica se haya desgastado) puede realizarse una protección o un refresco de la protección PU de fábrica mediante el Barniz PU Mate. Realizar antes una limpieza a fondo. Consulte con nuestro departamento técnico.