

Manual de limpieza y mantenimiento para suelos de PVC protegidos con PU en ambientes domésticos

Tipos de suelo: **Caralium**

1. Medidas preliminares

Una gran parte de la suciedad que entra, puede ser evitada colocando en las entradas y accesos esterillas como parte de la limpieza diaria.

2. Limpieza final de obra

Después de los trabajos de colocación es necesario realizar una limpieza a fondo del suelo, con objeto de eliminar los restos de obra y colocación, así como la suciedad existente.

Para ello diluir el **Limpiador PU** en agua en una proporción 1:10. En suelos poco sucios puede ser aumentada la dilución. Fregar el suelo dejando actuar aprox.10 minutos frotando el suelo con máquina rotativa **SPR 1** con cepillo de nylon suave o medio. Aspirar el líquido resultante con un aspirador de líquidos o absorción mediante mopa y fregar con agua clara neutralizando el suelo hasta eliminar todos los restos de limpiador.

3. Protección

No es imprescindible realizar una protección de PU, ya que el suelo viene protegido.

Indicaciones: En caso de producirse desgastes en la protección PU debido al paso del tiempo o a la intensidad del tránsito, será necesario aplicar el **Barniz PU Mate**, después de una limpieza en profundidad. Pregunte a nuestro departamento técnico.

4. Limpieza y mantenimiento diario

4.1. Eliminación del polvo: La eliminación del polvo y la suciedad se consigue mediante el barrido húmedo con una mopa. Con ello se disminuye el riesgo de rayada producido por partículas sueltas existentes encima del suelo.

4.2. Limpieza húmeda manual o automática: Para la eliminación de suciedad adherida utilizar una mopa humedecida con **Limpiador PU** diluido en agua en una proporción 1:200. Si la suciedad se encuentra muy adherida y no es posible su eliminación normal realizar un fregado parcial. En superficies grandes o muy solicitadas utilizar una fregadora automática (pe. **Premium F2**).

5. Limpieza a fondo

En suelos lisos con un grado de suciedad extremo o en zonas extensas donde se haya estropeado la protección PU es necesario realizar una limpieza a fondo. Para la limpieza a fondo diluir el **Limpiador intensivo R** en agua en proporción 1:5. Fregar el suelo dejando actuar aprox. 10-15 minutos frotando el suelo con un Pad verde. Aspirar el líquido resultante con un aspirador de líquidos o absorber mediante una mopa y fregar con agua clara (a ser posible caliente), neutralizando el suelo hasta eliminar todos los restos de limpiador. A continuación debe aplicarse un protector.

6. Eliminación de manchas y marcas de gomas

Para la eliminación de manchas muy adheridas y marcas de goma utilizar el **Limpiador PU** sin diluir juntamente con un Pad blanco o paño no abrasivo. Se aconseja eliminar las manchas tan pronto como se produzcan para evitar su migración en el suelo, que dificultarían su eliminación completa o parcial.

Estas instrucciones de mantenimiento, limpieza y protección han sido elaboradas en colaboración con el fabricante. Al facilitar estas Instrucciones de mantenimiento, limpieza y protección a los clientes, la parte responsable de la instalación cumple con sus obligaciones según la Norma DIN 18 365. Si tuviera alguna otra duda respecto a la correcta limpieza y cuidado de revestimientos de suelos elásticos o estuviera interesado en recibir instrucciones para la limpieza y cuidado de revestimientos de suelo textiles, por favor contacte con nuestro departamento técnico.